



牽引関係のアクセサリはすべて別売りです

エンジン	Briggs & Strattonエンジン23HP)
最大丸太挽き幅	920mm
最大板挽き幅	790mm
最大丸太長さ(標準)	3.9m
	最大12m(ベッドエクステンション必要)
バンドソーブレード(長さ)	4241mm
バンドソーブレード(幅)	32mm
キャリッジ(ベッド)幅	2000mm
切断スピード	7.8m/分
本機重量	約620kg

- ベッドは鋼製で頑丈、更にメッキ処理されているので雨等にさらされても錆の心配がありません。
- ヘッドキャリッジは安定感があるとともに、動きは大変スムーズで精度の高い切断ができます。
- 丸太直径が最大920mmのものまで製材できます。
- 機械的にはシンプルな構造ですので、日々のメンテナンスが大変容易です。
- 搭載エンジンの容量は選択できます。

目的や環境により アクセサリやオプションを多数ご用意しております。上記アクセサリは本体ご購入のお客様のみに販売させて頂いております。ご希望のお客様は本体ご注文時にお申し付け下さい。

 <p>ブレード (10本入り) 32mm幅 38mm幅</p>	 <p>ソーキャリッジカバー 雨、露をしのぎ、また、金属の錆止めにも効果を発揮します</p>	 <p>ラップサイダー&シングルジグ サイディング材を製作するのに便利な装置です。</p>
 <p>1.2Mベッドエクステンション 標準のベッドは4.8Mです。エクステンションの追加で加工可能な丸太の長さを伸ばす事が出来ます。(レベリングスタンド使用時はレベリングスタンドも要追加)</p>	 <p>レベリングスタンド(10ヶ入り) 本体下部に取付け水平を調節。標準仕様では機械本体が地面に接することとなり、レベリングスタンドを追加して頂くことをお勧めいたします(牽引用のタイヤ等セットをご希望の場合を除く)</p>	
 <p>取り外し可能ベッドエクステンション(0.6M) ベッドエクステンションを恒久的に取り付けることなく、一時的なベッド延長要請にこたえることができます。</p>	 <p>ログローディングローリングパッケージ 丸太をベッドへ引き込む際に威力を発揮します。</p>	