




Harvey 14" バンドソー (C-14)



- ボールベアリングガイドは調整のための工具が必要ありません。
- 鋳鉄製テーブルは精度が高く、安定した作業ができます。
- マイクロスイッチ式のフットブレーキでブレードの回転を迅速に停止させます。
- リップフェンスは立てて使用する事も寝かして使用する事も可能。
- 3Hpモーターで強力に切断します。
- マグネット式スイッチでモーターの過熱を防ぎます。

標準付属品 リップフェンス

モーター	単相200V, 50/60Hz, 3HP
消費電力	2920W (50Hz), 2750W (60Hz)
最大挽割高さ	330mm
フトコロ寸法	330mm
標準ブレード長	3175mm (125")
最大ブレード幅	25mm
テーブル寸法 *注1	500 × 400mm
テーブル高さ	895mm
テーブル傾斜	45° (右), 15° (左)
ベース寸法	400 × 609 mm
梱包寸法	750 × 495 × 高1917mm
重量	180kg

Timber Wolf バンドソーブレード

バンドソーは当初金属加工に使用され、だんだんと木材の切断にも使用されてきた歴史的経緯があります。よって、それに使用されるバンドソーブレードも金属の切断に主眼がおかれて開発されてきました。そこで木材の切断は、金属の切断とは違ったテクノロジーが必要ではないか、というコンセプトのもと開発されたのが Timber Wolf ブレードです。

Timber Wolf ブレードは、シリコンを加えたスウェーデン鋼製で、低張力、高延性という特徴があります。特にブレードの張りを通常より若干弱めに設定できるので、機械本体への負担も少なくてすみます。また、アサリの付け方、歯の谷部分の形状、そしてレイカー角度に独自の技術が発揮されています。



長さ	該当機種	幅 × 歯数 / インチ	品番
72"(1828mm)		3.2mm × 14rk	TW72-3
		6.4mm × 6pc	TW72-6
		9.5mm × 4pc	TW72-9
		12.7mm × 3pc	TW72-12
93-1/2" (2375mm)	MW50100JP	3.2mm × 14rk	TW93-3
		6.4mm × 6pc	TW93-6
		9.5mm × 4pc	TW93-9
		12.7mm × 3pc	TW93-12
		19mm × 3as-s	TW93-19
105"(2667mm)	MW50130JP	3.2mm × 14rk	TW105-3
		6.4mm × 6pc	TW105-6
		9.5mm × 4pc	TW105-9
		12.7mm × 3pc	TW105-12
		19mm × 3as-s	TW105-19
125"(3175mm)	LT14 SUV	6.4mm × 6pc	TW125-6
		12.7mm × 3pc	TW125-12
		19mm × 3as-s	TW125-19
		25.4mm × 3pc	TW125-25
132"(3352mm)	LT16, 3000MH015L	6.4mm × 6pc	TW132-6
		12.7mm × 3pc	TW132-12
		19mm × 3as-s	TW132-19
		25.4mm × 3pc	TW132-25
		25.4mm カーバイドチップブレード	TW132-25C
145"(3683mm)	LT18,3000	12.7mm × 3pc	TW145-12
		19mm × 3as-s	TW145-19
		25.4mm × 3pc	TW145-25