Axiom CNC ルーター

もうパソコンは必要ありません
CNC ルーターを動作させる
基本機能が備わっています！

AutoRoute 4 Pro

AutoRoute 6 Pro

AutoRoute 8 Pro

- スピンドルの送り機構に高精度のボールネジを採用。
- 高精度、高出力のステッピングモーター採用。
- 機械本体は頑丈な鉄製フレーム構造。
- ガントリークリアランスは 165mm。

スタンドは別売です

	AutoRoute 4 Pro	AutoRoute 6 Pro	AutoRoute 8 Pro
電源	単相200V 10A		
X軸行程	610mm	610mm	610mm
Y軸行程	610mm	915mm	1220mm
Z軸行程	153mm	153mm	153mm
スピンドル	水冷電気式 2.2kw(3HP)		
テーブル作業エリア	995mm×721mm	1300mm×721mm	1600mm×721mm
加工速度(最高Y軸)	200 IPM (5000mm/min)		
コレット	ER20		
コレットチャック	6mm, 12mm		
スピンドルスピード	0～24000RPM		
リニアガイドウェイ	X/Y/Z		
ガントリークリアランス	165mm		
マシンベース	全溶接スチールフレーム		
作業に必要な床寸法	995mm×949mm	1300mm×949mm	1600mm×949mm
機械の高さ	769mm	769mm	769mm
重量	120kg	136kg	150kg

コントローラー ,DSP CNC モーションコントロールシステム
サポート: スタンダードGコード, PLTフォーマット, メインストリームCAMソフト (Type3, Art cam, UG, Pro/E, Master CAM, Cimatron, Wentai)
USB ポート, U disc, カードリーダーファイル, Plug & Play

リブロスデルムンド 〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室7050-1 TEL:0480-48-7387 EMAIL:cxh01611@nifty.com

Axiom CNC ルーター

スタンド・ルーター
は別売です

Bosch Coltルーターを
取り付けて使用できます。

AutoRoute 1 Basico

AutoRoute 4 Basic

径88.9mm(3.5インチ)のルーターを
取り付けて使用できます。

- スピンドルの送り機構に高精度のボールネジを採用。
- 高精度、高出力のステッピングモーター採用。
- 機械本体は頑丈な鉄製フレーム構造 , テーブルはインターロッキングアルミ製。
- ガントリークリアランスは 165mm。
- ガントリーサポートは鋳鉄製で機械の剛性を高めました。
- 全ての軸のガイドは角柱ガイド。
- Axiom 製産業用 DSP CNC モーションコントロールシステムを採用。
- MDF スポイルボードを装備。

	AutoRoute 1 Basic	AutoRoute 4 Basic
X軸行程	610mm	610mm
Y軸行程	610mm	915mm
Z軸行程	76mm	153mm
テーブル作業エリア	520mm×419mm	1995mm×721mm
加工速度(最高Y軸)	200 IPM (5000mm/min)	
ガントリーブリッジ	高精度アルミニウム押出	
ガントリーサポート	低比重アルミ合金	
ガントリークリアランス	88mm	165mm
マシンベース	全溶接スチールフレーム	
作業に必要な床寸法	575mm×546mm	995mm×949mm
機械の高さ	533mm	769mm
重量	53kg	111kg

コントローラー ,DSP CNC モーションコントロールシステム
サポート: スタンダードGコード, PLTフォーマット, メインストリームCAMソフト (Type3, Art cam, UG, Pro/E, Master CAM, Cimatron, Wentai)
USB ポート, U disc, カードリーダーファイル, Plug & Play　サポート言語: 英語

リブロスデルムンド　〒362-0806　埼玉県北足立郡伊奈町小室7050-1　TEL:0480-48-7387 EMAIL:cxh01611@nifty.com