


13" 自動カンナ ヘリカルカッターヘッド仕様 (40200H-JP)



ヘリカルカッター



WR510 取付け時

- HSS 製の 26 個のカッターにより、切削屑が直線刃のものより細かく集塵の際の詰まりがほとんどなくなります。
- カッターは正四角形でその 2 面を使用できます。よって、刃の 1 面を損傷した場合、90 度回転させるだけで新しい 刃を使用でき、大変経済的です。
- ヘリカルカッターヘッド仕様は、作業時の騒音が直線刃のものより低く抑えられます。
- カッターヘッドロック機構で、材料の木口付近に現れるナイフマークを軽減できます。
- 集塵用ダクトは、64mm か 102mm のどちらかの口径を使用できる構造になっています。また、取り付けも大変簡単で 3 箇所のボルトを締めこむだけです。
- 自動カンナ用デジタル目盛 (WR510) 取付けには簡単な加工が必要です
- 40200H と WR510 のお得なセットもご用意しております (取付け加工説明書付き)

モーター	単相 100V, 50/60Hz, 14amp	カッターの数	26
送材スピード	26FPM	最大切削幅	330mm
最大切削材厚さ	152mm	最小切削材厚さ	3mm
最大切削深さ	3mm (150mm 幅材), 1.6mm (330mm 幅材)	重量	37kg
本機寸法	高 508 × 幅 660 × 奥 863mm		

13" 2-スピード自動カンナ (40305JP)



ヘリカルカッター



WR510 取付け時

- ヘリカルカッターヘッドに取り付けるカッターチップが2列になったことにより、材料の切削面をダブルで切削します。これにより、仕上げ面がよりきれいに仕上がります。
- 送材スピードが2段変速で、板厚決めの場合は高速、切削面の仕上げを重視する場合は低速、と2スピードから選択できます
- 26個のカッターチップにより、切削屑が直線刃のものより細かく、集塵の際の詰まりがほとんどなくなります。
- カッターチップはその2面を使用できます。よって、刃の1面を損傷した場合、90度回転させるだけで新しい刃を使用でき、大変経済的です。
- ヘリカルカッターヘッド仕様は、作業時の騒音が直線刃のものより低く抑えられます。
- ヘリカルカッターヘッド仕様は、従来の直線刃に比べて、逆目が立ちにくいです。
- 従来の直線刃の交換は、その調整も含めて大変煩わしいものでした。それに比べて、カッターの交換は簡単にできます。
- デジタル目盛り (WR510)(別売り) の取り付けは簡単です。

モーター	単相 100V, 50/60Hz, 15amp	カッターの数	26
送りスピード	18/26FPM	最大切削幅	330mm
最大切削材厚さ	152mm	最小切削材厚さ	3.2mm
最大切削深さ	3mm (150mm 幅材), 1.6mm (330mm 幅材)	重量	30kg
本機寸法	高 470 × 幅 523 × 奥 716mm		

380mm 自動カナ盤スパイラルカッターヘッド仕様

MH380LS



MH380KS



※エクステンション
テーブルは、写真とは
違い鉄製です。

本機寸法: 高 1090× 幅 710× 奥 1068mm
重量: 240kg

本機寸法: 高 1275× 幅 710× 奥 1220mm
重量: 200kg

- カーバイト製インサート(刃)は、各4面使用でき、一部に欠けなどが発生しても刃を全て交換することなく、その刃を 90° 回転させるだけでOK。経済的です。
- スパイラルカッターは、騒音が直線刃のものより静かで、送材の際、材料の吸い付きが良くなります。又、鼻落ちが軽減されます。
- 鋳鉄製ベッド(テーブル)で精度の高い切削作業ができます。入り口、出口に取り付ける延長テーブルも鋳鉄製です。
- インダクションモータにより作業騒音が静かで、快適な木工ができます。
- スタンドはモビルベース仕様で簡単に機械の移動ができます。
- ベッドローラーの高さ調整ができ、材料の種類に適したローラーの高さに調整できます。
- インフィード及びアウトフィードテーブルの高さ、プレッシャーバー、チップブレイカーの高さ調整で、安全且つ精度の高い切削ができます。
- キックバック防止装置で安全な作業ができます。
- テーブルに対して平行なカッターヘッドの調整が4箇所の支柱でできます。
- 送材スピードの選択ができます

	MH380LS	MH380KS
モーター	単相 200V, 3HP	単相 200V, 3HP
カッターの数	74	74
送材スピード	2 段変速	2 段変速
最大切削材厚さ	203mm	152mm
最小切削材厚さ	5mm	5mm
最大切削幅	380mm	380mm
最大切削深さ	3mm	3mm
テーブル	381×508mm	381×508mm