

14" デラックスバンドソー (MW50130JP)



- 挽き割り高さ 305mm が標準仕様!!
- リップフェンスは標準付属品!!
- グラナイト製テーブルで錆が防止でき、テーブルの手入れが簡単。テーブルの変形もありません。
- グラナイト製車輪(下側)はフライホイール効果で安定した切断ができます。
- クイックリリーステンションレバーで、簡単にブレードの張り調整ができます。
- 集塵用取り出し口(口径 100mm)が付いていますので、効果的な集塵ができます。
- テーブル裏側のトラニオンは鋳鉄製で、安定した材料の支持ができます。
- プーリは2段式。駆動ベルトの掛けかえで、材料及び作業に応じたスピード変換ができます。
- ブレードガイドはベアリング式で、運転時の安定したブレードの支持ができます。

標準付属品

ランプ、リップフェンス、ビルトインモービルベース、ブレード 6.4mm(試し切り用)

モーター * 注 1	単相 100V, 50/60Hz 1.5HP
最大引割高さ	305mm
フトコロ寸法	350mm
標準ブレード長	2667mm
最大ブレード幅	19mm
テーブル寸法	406×406mm
テーブル高さ	1090mm
テーブル傾斜	48° (右), 10° (左)
本機寸法	高 1873× 幅 711× 奥 609mm
重量	134kg

* 注 1 モーター結線を入れ替える事で単相 200V でも使用可