

3 スピードヘビーデューティシェーパー (MH303D)



標準付属品

カッター用スピンドル (穴径 3/4" & 1-1/4"),
ルータービット用スピンドル (1/4" & 1/2"
シャンク用), 各種ガード, フェンス, マイタ
ゲージ

- 余裕の 3HP モーターで安定した切削能力。
- 主軸の回転は 3 スピードから選択できます。
- カッター穴径 3/4" & 1-1/4"、ルータービットシャンク径 1/4" & 1/2" 用スピンドルが標準装備。
また、12mm コレット (別売り) も使用できます。
- 左右のフェンスは独立して調整でき、フェンスの出具合の調整はマイクロアジャストメント
ノブで微調整が可能。
- 充実のガード類で安全な作業ができます。
- 主軸の回転はリバースできますので、カッター乃至はルータービットによる特殊な成形加工に
も対応できます。
- スイッチは安全なマグネット式です。

モーター	単相 200V, 50Hz 又は 60Hz,
消費電力	2920W(50Hz), 2750W(60Hz)
主軸回転数	3000,7000,9000RPM(50Hz) 3600,8500,11000RPM(50Hz)
主軸行程	100mm
主軸回転方向	正転、逆転
メインテーブル寸法	559×724mm
エクステンション取付時	787×724mm
テーブル高さ	864mm
インサート径	35mm, 44mm. 102mm, 127mm
集塵フード口径	100mm
本機寸法	1220(高さ)×711(幅)×787mm
重量	170kg