お見積・ご注文・お問合せはお電話でも承ります

0480-48-7387

Axiom CNC ルーター

もう CNC ルーターを動作させる為のパソコンは必要ありません (データは PC で作ります)







AutoRoute 4 ProV5

AutoRoute 6 ProV5

AutoRoute 8 ProV5

■4軸(C軸)対応機種。

- スタンド/ツールボックスは別売です
- 48V ステッピングモーター採用で保持トルクがアップ。
- エレクトロスピンドルの採用で、高精度、且つ、高い処理能力を実現しました。
- 木材、人口木材加工のみならず樹脂、アルミ等の非鉄金属にも使用可能です。
- スピンドルの送り機構に高精度のボールネジを採用。

	AutoRoute 4 ProV5	AutoRoute 6 PProV5	AutoRoute 8 ProV5
電源	単相200V 10A		
X軸行程	610mm	610mm	610mm
Y軸行程	610mm	915mm	1220mm
Z軸行程	153mm	153mm	153mm
スピンドル	水冷エレクトロスピンドル 2.2kw(3HP)		
テーブル作業エリア	995mm × 721mm	1300mm × 721mm	1600mm×721mm
加工速度(最高Y軸)	300 IPM (5000mm/min)		
コレット	ER20		
コレットチャック	6mm, 12mm		
スピンドルスピード	0 ~ 2 4 0 0 0 R P M		
リニアガイドウェイ	X/Y/Z		
ガントリークリアランス	165mm		
マシンベース	全溶接スチールフレーム		
作業に必要な床寸法	995mm × 949mm	1300mm × 949mm	1600mm × 949mm
機械の高さ	769mm	769mm	769mm
重量	120kg	136kg	150kg

コントローラー,DSP CNC モーションコントロールシステム

サポート: スタンダードGコード, PLTフォーマット, メインストリームCAMソフト (Type3, Art cam, UG, Pro/E, Master CAM, Cimatron, Wentai) USB ポート, U disc, カードリーダーファイル, Plug & Play